ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ТУ 5366-001-66760155-2015
(вводятся впервые)

Настоящие технические условия распространяются на брус деревянный клееный (далее по тексту брус): строганный (БКс), не строганный (БК), профилированный (БКп), предназначенный для применения в строительстве малоэтажных домов при условиях их эксплуатации согласно СП 64.13330.2011.

При поставке бруса на экспорт за основу могут быть взяты европейские нормы и стандарты, приведенные в приложении Б к настоящим техническим условиям.

Брус представляет собой двух-, трех- или многослойную клееную древесину, соединенную между собой по пласти клеевой прослойкой, разного сечения и длины. Брус может изготавливаться цельным или склеенным по длине.

По функциональному назначению брус относится к классу 2б в соответствии с ГОСТ 20850. Брус применяется для изготовления зданий и сооружений класса КС-2 ГОСТ 27751.

Эксплуатационная надежность и долговечность изделий обеспечиваются выбором соответствующих клеевых материалов и защитных средств.

Классы условий эксплуатации (режимы эксплуатации) бруса согласно ГОСТ 20850 таблица 2.

Необходимые меры по обеспечению долговечности конструкции зданий должны быть установлены в проекте или договоре поставки с учетом конкретных условий эксплуатации проектируемых объектов, а так же их функционального назначения.

Условное обозначение изделий должно состоять из обозначения марки изделия (БК), (БКс) или (БКп), размера сечения в мм, обозначения настоящих технических условий.

БК-Н х В – ТУ 5366-001-66760155-2015

Пример условного обозначения бруса клееного профилированного высотой 145мм и шириной 200мм:
БКп- 145 х 200 -ТУ 5366-001-66760155-2015